

Hinweise und Tipps zur Fahrzeugbeschriftung mit DECALS von Schmalspurwelt.at

Vorbereitung der Fahrzeuge:

Vorhandene Beschriftungen können bei Liliput und ROCO Fahrzeugen mittels Scotch Easy Clean Stift (gelb) gut entfernt werden - die Lackierung bleibt unbeschädigt. Leider ist der Stift nicht mehr im Erzeugungsprogramm, vereinzelt jedoch noch im Schreibwarenfachhandel und im Onlinehandel erhältlich. Bei Fahrzeugen von Toppelt weicht der Stift auch die Lackierung an, daher nicht geeignet. Der (schwache) Druck ist aber gut mit einem scharfen Skalpell abzuschaben.

Verarbeitung der Decals:

Decals so nahe als möglich an der Beschriftung zuschneiden. Tafelbeschriftungen z.B. für SSm haben meist einen andersfarbigen Zuschnittsrahmen in Tafelgröße. In ein Glas Wasser einen halben Tropfen Geschirrspülmittel geben. DECAL darin nur kurz anfeuchten und außerhalb des Wassers anweichen lassen. Eventuell einen kleinen Tropfen MICRO_SOL auf die Klebefläche geben. DECAL mittels Zahnstocher vom Trägerpapier auf die Klebefläche schieben. Vorsicht- die Folie ist extrem dünn! Mit Wattestäbchen Restfeuchtigkeit absaugen und DECAL andrücken (z.B. mit Wattestäbchen anrollen).
Trocknen lassen.

Nachbehandlung:

Die Decal haben eine leicht glänzende Oberfläche. Die meisten Fahrzeuge jedoch eine seidenmatt Lackierung. Daher (und auch um die Decals zu schützen) sollten die Decals mit Transparentlack seidenmatt lackiert werden. Sehr gut funktioniert ein ‚überwalzen‘ mit Miniaturwattestäbchen z.B. von AustroModell (viel einfacher als Spritzlackieren). Lack sparsam verwenden, eventuell 2x lackieren! Speziell bei Güterwagen kann noch leicht verschmutzt werden, z.B. ganzflächig mit stark verdünnten Wasserfarben braun-schwarz gemischt.